

## KARTA KATALOGOWA

Optyczny czujnik dymu Ei Electronics  
Seria PROFESSIONAL

Model: Ei605C

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ

**ORNO Polska S.C.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl



## CHARAKTERYSTYKA

- wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego ognia
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- wysokiej jakości sensor optyczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
- zasilanie bateryjne
- odporny na efekt podmuchu powietrza
- możliwość połączenia przewodowego do 12 czujników
- opcja podłączenia bezprzewodowego modułu RF Ei605MRF i konfiguracji do 12 czujników możliwość bezprzewodowej komunikacji ze sterownikiem Ei428 oraz panelem sterowania Ei450
- sygnalizacja za pomocą diody
- sygnalizacja słabych baterii
- sygnalizacja końca żywotności czujnika
- przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
- przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie alarmu
- głośny sygnał dźwiękowy
- prosty sposób montażu
- zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS
- 5 lat gwarancji

## PARAMETRY TECHNICZNE

**rodzaj czujnika:** optyczny (fotoelektryczny)

**czułość:** EN 14604:2005

**funkcja przycisku testowego:** symuluje efekt dymu w komorze i sprawdza działanie komory, elektroniki i alarmu

**funkcja wyciszenia:** wycisza alarm, reset po ok. 10 minutach

**zasilanie:** bateria 9V

**funkcje wskaźnika LED:** czerwona dioda LED - wskazanie załączonego zasilania co 40 sekund

**alarm:** piezoelektryczny

**głośność alarmu:** 85dB przy 3 metrach

**temperatura pracy:** 0°C do 40°C

**wilgotność:** 15% do 95% bez kondensacji

**zgodność z normami:** EN14604:2005, CE, wyprodukowano zgodnie z normą ISO 9001:2000

**wymiary:** 115 mm x 45 mm (śr./wys.)

**waga** 0,2 kg

Kod EAN Ei605C:

Made in Ireland 